

GROUPE KANGOUROU

Les groupes d'éclairage KANGOUROU sont une étude brevetée Fireco. Ils sont constitués d'un chariot zingué avec peinture blanche, avec roues pneumatiques de Diam. 260mm et prédisposés pour recevoir un groupe électrogène portable insonorisé type "INVERTER" de différentes puissances (1 kVA et 1,7 kVA au choix) – L'ensemble est fourni complet avec 2 jambes stabilisatrices rétractables avec pieds réglables pour utilisation sur terrains irréguliers ou pentus. Trois types de mâts en aluminium anodisés avec pompe à main manuelle pour le déploiement du mât : Mât de 4m à 3 éléments ou Mât de 5m à 4 éléments, incluant ou non le câble interne spiralé pour le branchement de la rampe d'éclairage. Disponibles avec plusieurs possibilités de Puissance d'éclairage.

KANGOUROU réf. 10.401 : Mât 4 m 3 él. Ø66 mm réf. CA.5323.H SANS câble interne.
Dimensions : largeur 710 mm– Profondeur 320 mm– Hauteur 1500 mm- Poids : 25 Kg.

KANGOUROU réf. 10.402 : Mât 4 m 3 él. Ø66 mm réf. CN.5303.HB AVEC câble interne 4 x 1,5 mm².
Dimensions : Largeur 710 mm– Profondeur 320 mm– Hauteur 1500 mm- Poids : 27 Kg.

KANGOUROU réf. 10.501 : Mât 5 m 4 él. Ø 80 mm réf. CO.5438.HB câble interne 4 x 1,5 mm².
Dimensions : Largeur 710 mm– Profondeur 320 mm– Hauteur 1700 mm- Poids : 30 Kg.

Pied de blocage pour stockage Kangourou
- en option -

